

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

GYS

POWERDUCTION 50L

Арт. 053410


Индукционный нагреватель POWERDUCTION 50L мгновенно обеспечивает интенсивный нагрев для устранения заедания, нагрева стали или алюминия. Благодаря жидкостному охлаждению он может нагреть металлические детали за несколько минут без перерыва.

Идеальный инструмент для механических цехов и ТО :

- Необходим для раскрепления продольной рулевой тяги (геометрия).
- снятия свеч накаливания, заклинивших дворников, контейнеров запасных колес.
- Раскрепление болтов, шаровых пальцев рулевого управления, не повредив при этом пыльник.
- Раскрепление карданов, заклинивших во втулке.
- Разборка выхлопных систем легковых или грузовых автомобилей.

Но также и в кузовном ремонте :

- Отклеивание склеенных стальных и алюминиевых деталей.
- Выправка гнутых шасси (кроме сверхпрочных сталей).



Нагрев лонжеронов (кроме сверхпрочных сталей)



Раскрепление болтов



Раскрепления продольной рулевой тяги



Преимущества

Мощность нагрева : 5200Вт, возможность выбора ступенями по 500Вт. Нагревает металл до глубины 6мм. Всего лишь за 1 секунду накаляет стальную деталь 8x13x5мм докрасна (примерно 1000°C)

Безопасность и экономия времени :

Немгновенный нагрев определенной зоны без пламени позволяет работать вблизи кабелей, труб и любых других деталей, чувствительных к нагреванию, не разбирая их.

Удобное использование :

3-метровый индукционный кабель, позволяющий работать на высоте.

POWERDUCTION 50L

Арт. 053410

Источник поставляется в полном сборе уже смонтированный с 1 полукруглой насадкой и охлаждающей жидкостью.

Индукторы и аксессуары

ПОЛУКРУГЛЫЙ ИНДУКТОР В СБОРЕ (арт. 053427)

Входит в комплект. Этот индуктор позволяет нагрев большинства конструкций.

ПРЯМОЙ ИНДУКТОР В СБОРЕ (арт. 053441) – (ОПЦИЯ)

Позволяет нагревать, перпендикулярно приложив индуктор к детали. Очень удобен для труднодоступных мест. Поставляется опционно.

		Freq.						
230V-50Hz 1~	25A mini	20-40Hz	5,2Kw	103x57x50 cm	65 Kg	Liquid Cooling	8 m	3 m

Существует в 3-фазной версии 400В :

053465 POWERDUCTION 110L (11кВт)
053472 POWERDUCTION 160L (16кВт)

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr